

MÉMO TECHNIQUE

H2BO – Teinture de vieillissement à base d'eau

FONCTIONNEMENT DE LA TEINTURE DE VIEILLISSEMENT À BASE D'EAU H2BO

La teinture de vieillissement à base d'eau H2BO de Maibec est une solution innovante, sans composés organiques volatils, respectueuse de l'environnement et conçue pour recréer, de manière accélérée, l'apparence naturelle et vieillie du bois exposé aux éléments.

Disponible en deux teintes



GRIS PÂLE



GRIS FONCÉ

Cette teinture à base d'eau repose sur une technologie de pointe qui accélère le processus de vieillissement du bois.

Le fait que cette teinture soit conçue avec une légère teinte pâle ou foncée permet de réduire le spectre des variations de couleurs.

VARIATIONS DE COULEUR

L'exposition à la pluie et au soleil contribue à enclencher le processus de vieillissement du bois traité avec la teinture de vieillissement H2BO.

Tel un parement de bois qui vieillit naturellement, on peut voir des variations de couleur différentes selon l'exposition aux divers éléments. L'orientation du mur (sud-ouest vs nord-est), la présence de larmiers ou de gouttières ainsi que l'emplacement géographique de l'habitation sont autant d'éléments qui ont un impact sur la vitesse de décoloration du parement.



À L'INSTALLATION



APRÈS 3 MOIS



APRÈS 9 MOIS

Plus un mur est exposé à ces éléments, plus le processus de vieillissement sera accéléré et la décoloration, rapide. **Il est donc normal que la décoloration puisse ne pas être uniforme.**

Le cèdre rouge est naturellement nuancé : ces variations sont peu visibles avec des couleurs opaques, mais bien présentes avec les teintes H2BO.

APPLICATION EN USINE

La teinture H2BO est appliquée en usine, garantissant une couverture uniforme et une protection optimale. Ce procédé permet également de **réduire l'entretien** tout en conservant l'aspect authentique du bois vieilli.



AVANTAGES

- **Aspect naturel et vieilli** obtenu rapidement
- **Réduction des variations de couleur** comparativement au vieillissement naturel
- **Légère protection contre les intempéries** par rapport à un bois nu
- **Faible impact environnemental** grâce à sa base aqueuse
- **Application professionnelle** en usine pour une qualité constante

ENTRETIEN

Inspection visuelle pour détecter toute accumulation de saleté, moisissure ou décoloration inhabituelle.

Au besoin :

- Nettoyer avec un boyau d'arrosage à base pression (moins de 100 psi) pour rincer les surfaces.
- Frotter doucement avec une brosse à poils souples.
- Pour les saletés tenaces, utiliser un détergent doux dilué (ex. : 1/3 tasse de détergent à lessive dans 3 L d'eau). Éviter les détergents à vaisselle qui moussent trop.

Éviter :

- Détergents abrasifs
- Produits à base d'acide, d'ammoniaque ou de javellisant
- Laveuse à pression

GARANTIE*

