


Bardeau victorien

BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE



TEINTURE	GRADE	ÉPAISSEUR DE LA BASE	LARGEUR	LONGUEUR NOMINALE	POSE
Opaque 2 couches	Nantucket ^{MC}	3/8"	5"	16"	Application murale
Semi-transparente série Épicés	Nantucket ^{MC}	3/8"	5"	16"	Application murale
H2BO teinture de vieillissement à base d'eau	Nantucket ^{MC}	3/8"	5"	16"	Application murale

Spécifications générales

ESSENCE

- Cèdre blanc de l'Est – *Thuya occidentalis*.

FABRICATION

- Pour le découpage du bardeau, on utilise des scies à pointes de stellite, ce qui minimise le peluchage;
- Le bardeau est séché au séchoir à une teneur en humidité de 12 % à 16 %.

EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

- Chaque boîte couvre environ 25 pi² à 5" d'exposition.

COULEURS DISPONIBLES

- Charte de couleurs opaques Maibec;
- Couleurs semi-transparentes série Épicés;
- H2BO teinture de vieillissement à base d'eau;
- Choix illimité de couleurs opaques grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch[®].

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Chaque bardeau est teint individuellement sur toutes ses faces, en environnement contrôlé, permettant une absorption et rétention optimales de la teinture et procurant ainsi une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries;

- Après l'application de la teinture, le bardeau est dirigé vers un séchoir à cuisson intelligente. Il s'agit d'une technologie européenne qui cuit la teinture de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui augmente la performance du produit. Le bardeau est ensuite refroidi avant d'être emballé;
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatiles (COV).

Pour usage extérieur seulement.


Bardeau victorien

Installation

LIGNE GUIDE POUR ATTACHES

Les bardeaux Maibec sont dotés, sur un côté, de la ligne guide pour attaches. Celle-ci se trouve à 6 1/4" de la base du bardeau. Pour le pureau requis de 5", fixez les attaches juste sous la ligne guide du bardeau afin de respecter les consignes d'installation.

Consultez les guides d'installation pour connaître les exigences de pose des différents produits de bardeau.



Systèmes d'ancrage

AGRAFES

- Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium, de 7/16" minimum, calibre minimum de 16;
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

CLOUS

- Clous de type inoxydable ou galvanisé;
- Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" de largeur minimum;
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

Calcul des quantités

COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi²

Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la superficie à couvrir.

$$1\,000\text{ pi}^2 \times 1,03 = 1\,030\text{ pi}^2$$

$$1\text{ boîte} = 25\text{ pi}^2$$

$$1\,030\text{ pi}^2 = 41\text{ boîtes}$$

GARANTIE* – BARDEAU TEINTURE OPAQUE

50 **15**
ANS contre la pourriture du bois
ANS sur la teinture opaque 2 couches

5 **ANS** sur la main-d'œuvre

GARANTIE* – BARDEAU SÉRIE « ÉPICES »

50 **3**
ANS contre la pourriture du bois
ANS sur la teinture semi-transparente 2 couches

3 **ANS** sur la main-d'œuvre

GARANTIE* BARDEAU - H2BO

30
ANS contre la pourriture du bois